

Características generales



Rango de Temperatura Regulable entre +2°C / +15 °C

Punto de consigna +5°C | 0,1°C

Clase climática De +16°C a +38°C | N-ST

Capacidad nominal 170 lt (6 cu ft)

Capacidad bruta | Capacidad neta 179 lt (6,3 cu ft) | 179 lt (6,3 cu ft)

Dimensiones externas (AxPxA) 60x64,5x128,5 cm

Dimensiones internas (AxPxH) 50x48,5x73 cm

Peso neto (sin equipamiento al interior) 70 kg

Dimensiones del embalaje | Peso Cartón sobre paleta de madera 65x72x145 cm | peso 80 kg

Jaula de madera sobre paleta 72x77x145 cm | peso 89 kg



Estructura Estructura en acero con PVC plastificado antibacteriano de color blanco tanto al interior que exterior. O con estructura interior en acero 18/10 Aisi 304. Esquinas y fondo de la cámara redondeados.

Tipología de aislamiento Aislamiento de espuma de poliuretano inyectado de alta densidad en las paredes (43 kg/m³), libre de CFC y con inyección de agua ecológica

Espesor aislamiento 70 mm parte posterior / 50 mm en los lados

Ruedas No.4 ruedas unidireccionales + 2 pies de ajuste

Puerta No.1 puerta sólida con manija ergonómica, equipada con cierre automático con muelle de retorno y tope de 90°.

Luz al interior Full LED de altura completa, automático cuando se abre la puerta o mediante interfaz de usuario, con la puerta cerrada



Configuración interna Personalizable y regulable en altura, con posibilidad de adicionar de forma independiente:

- rejillas soportadas por clips y regulables en altura (dim.cm.46x45)
- cajones de aluminio totalmente extraíbles con divisores (LxPxH): cm 11,8x40x7,5 (3 carriles)
- cajones de aluminio totalmente extraíbles sin divisores (LxPxH): cm 39x40x7,5
- Cajón de alambre de acero (LxPxH): cm 43,5x40,5x6,2
- Rejillas en acero soportadas por clips y regulables en altura (dim.cm.46x45)

Configuración básica aconsejada No. 3 rejillas

Sistema de refrigeración

Refrigeración Ventilación forzada profesional con sistema de compresor hermético

Descongelación Automática, adaptiva con evaporación del condensado

Gas Refrigerante R290 Natural

GWP | ODP 3 | 0

Descargo de responsabilidad:
Las imágenes son sólo para fines de demostración.
Las características y accesorios del producto pueden diferir según el modelo y la aplicación.

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028

P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596

Registro Imprese N. 00934960352- Cod. Identific. CEE IT 00934960352

www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it

Controlador electrónico



Controlador	Controlador ECT-F PLUS
Tipo de controlador	Controlador electrónico con pantalla LCD alfanumérica retroiluminada y resolución de 0,1°C
Interruptor de alimentación	Integrado en la interfaz de usuario
Protecciones de seguridad	Código de acceso de usuario configurable Acústico-visual para alarmas de temperatura y fallos para indicación de: <ul style="list-style-type: none">· Puerta abierta· Alta temperatura· Alarma de alta temperatura debido a corte de energía· Baja temperatura· Corte de energía (la alarma va a durar hasta 48h)· Condensador sucio· batería defectuosa· Todas las fallas funcionales/componentes defectuosos
Sistema de alarmas	
Registro de datos y eventos	Últimos 12 eventos detectables en la pantalla
Límites de alarma de temperatura configurables	Sí, a través del parámetro
Sensores de control	Sondas tipo NTC
Conexión para señalización remota de alarmas	Instalado en el controlador electrónico, puede ser remoto bajo pedido.
Registro de temperaturas	Registro de las temperaturas mínimas y máximas alcanzadas con reset manual
Exportación de datos	No disponible

Datos eléctricos y funcionales

Fuente de alimentación estándar	230V / 1ph / 50Hz
Enchufe estándar	Schuko tipo "G"
Protección del compresor	Overload Protector incluido
Potencia de absorción	kW 0,17 (Amp 1)
Absorción de arranque	Amp 3
Nivel de ruido	<45 dBA
Calor emitido EN 12900	W 20
Temperatura mantenida a 20°C ambiente (aire)	3,2 h (de +5°C a +15°C)
Consumo de energía a 20°C ambiente	0,5 kWh/24h

Conformidades

Directivas y regulaciones	Directiva 2006/42 CE (Directiva de maquinaria) Directiva 2011/65/UE (ROHS II) Directiva 2015/863 UE (ROHS III) Directiva 2012/19 UE (RAEE) Directiva 2014/30 UE (EMC) Directiva 2014/35 UE (LVD) Regulación (UE) 517-2014 (F-gas) Regulación (CE) 1907-2006_REACH
Certificados disponibles	CE
Entorno de aplicación	No inflamable, no explosivo, no corrosivo y con adecuado intercambio de aire

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352- Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it

Accesorios disponibles sobre pedido

Cerradura mecánica con llave

Contactos limpios externos

Seguridad anti-congelamiento

Conformidad DIN 13277 (incluye seguridad anti-congelamiento)

Incluye seguridad anti-congelamiento, cerradura electrónica, baterías de respaldo para alarma de apagón y caja de borne externa para contactos secos

Registrador gráfico giratorio

Rejilla adicional

Cajones extraíbles sobre guías telescópicas

Cajones extraíbles sobre guías telescópicas sin divisores

Cajón de alambre de acero

Rejillas en acero inox

Cajón para narcóticos con cierre de llave H mm 100

Rack 140x420x150H mm (Max. 3 para cada rejilla)

Panel frontal de plexiglás para cajones

Kit de ruedas con frenos

Toma interna (no.1)

Puerto mm 35 con tapón

Puerto mm 15

Sonda humedad

Sonda PT100 (contactos libres)

Estabilizador de tensión de red

Enchufe diferente al estándar

Alimentación eléctrica 220V/60Hz

Alimentación eléctrica 115V/60Hz

Embalaje en Jaula de madera

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352- Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it