

PLASMA-LABOR 2T 280 TOUCH

Cod. DML0282

Code d'identification du fabricant DML0282

Classement CND Z121702

Code DM inscrit au répertoire 2509055/R

Caractéristiques générales



Clause de non-responsabilité :
Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

Utilisation prévue

Réfrigérateur destiné au stockage et à la conservation du sang, fluides ou tissus pour la transfusion, administration et réintroduction dans le corps humain.

Gamme de température

Comp. A Réglable entre +2°C / +6°C
Comp. B Réglable entre -10°C / -20°C

Consigne d'usine | Incrément

+4°C | 0.1°C comp. A
-20°C | 0.1°C comp. B

T. ambiant de travail | Classe climatique

De +16°C à +32°C | C

Capacité nominale

140 + 140 lt (4,94 + 4,94 cu ft)

Capacité lourdes | Capacité nette

153 + 153 lt (5,40 + 5,40 cu ft) | 128 + 128 lt (4,52 + 4,52 cu ft)

Dimensions externes (LxPxH)

52x66,5x177,5 cm

Dimensions internes (LxPxH)

44x51,6x56 cm (x 2)

Poids net sans aménagement intérieur

103 kg

Dimension de l'emballage | Poids

Carton sur palette 55x69x190 cm | poids 120,7 kg

Cage en bois palette 60x77x193 cm | poids 132,7 kg

Structure

De type monocoque, en acier blanc à l'intérieur/extérieur, plastifié par une pellicule antibactérien atoxique, ou en acier inox 18/10 AISI 304 à l'intérieur. Coins et bac de fond ronds.

Type d'isolation

Haute densité (43 kg/m³), polyuréthane injecté, sans CFC, moussé à l'eau.

Epaisseur d'isolation

40 mm

Pieds

Nr.4 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds de réglage

Porte

Nr.2 pleines dotées de poignée ergonomique, retour automatique grâce à la charnière à torsion. Arrêt à 90°.

Serrure électrique-digitale avec protection par mot de passe

Serrure digitale : la porte est ouverte par la touche d'un pictogramme sur l'écran tactile. La fonction peut être protégée par mot de passe. Livré avec un outil d'ouverture en cas d'urgence.

Eclairage

A diode, tout longueur dans la chambre, allumage automatique à l'ouverture, ou de l'écran, si la porte est fermée.

Reduction de la consommation énergétique

Fonction Night & Day

Aménagement intérieur inclus

Nr.04 clayettes (02+02) en acier revêtu, hauteur modifiable, sur clips (dim.cm.40x49)

Système de réfrigération

Refrigeration

Professionnelle, ventilée, forcée, compresseur de type hermétique
N° 2 systèmes de réfrigération indépendants, un pour chaque compartiment.

Dégivrage

Automatique, adaptive, incluant la vaporisation automatique des condensats

Réfrigérante

R290, naturel

GWP | ODP

3 | 0



Contrôleur	Contrôleur TOUCH
Type de contrôleur	Contrôleur électronique, écran FULL TOUCH SCREEN 7" et résolution 0,1°C, lisible à la distance, doté de graph en temp réel des températures et des données opérationnelles présentes à la page d'accueil.
Interrupteur principal	Intégré dans l'interface utilisateur
Fonctions de sécurité	Mot de passe utilisateur personnalisable
Système d'alarme	Acoustique-visuel pour les alarmes de température et pannes : • Porte ouverte • Haute température • Basse température • Manque d'alimentation, au retour du réseau • Condenseur empoussiéré • Pannes fonctionnelles/composants défectueux Système d'alarme acoustique/visuelle et d'enregistrement indépendante, précision au 0,1 °C grâce à la sonde PT100 utilisée pour la détection de la température. Le module est alimenté par batteries rechargeables standard (le kit de batteries de back up est inclus) pour enregistrer les températures et pannes/alarmes même en cas de manque d'alimentation
DMLP TOUCH Digital Monitor	Enregistrement complet jusqu'à 10 ans (températures et alarmes), même en cas de manque d'alimentation sur carte SD, et 1 ans sur mémoire flash avec téléchargement du port SB. Les dernières 32 pannes et alarmes sont affichées à l'écran.
Enregistrement des températures, données et pannes/alarmes	Oui
Limites des températures réglables	Sonde de type NTC pour le contrôleur + sonde PT100 pour la carte du DMLP monitor.
Sondes	Sonde PT100 pour la simulation de la température du produit.
Thermostat de sécurité	Inclus, pour éviter la descente au-dessus de 2° et le surchauffage
Connexion et alarmes à la distance	Bornier extérieur (port Ethernet + contact sec) Protocol Modbus TCP/IP disponible
Exportation des données	Port USB, carte SD et port RJ45.

Données électriques et opératives

Alimentation standard	230V / 1ph / 50Hz
Sonde standard	Schuko type "G"
Protection du compresseur	Overload Protector inclus
Consommation d'énergie/courant	kW 0,14 + 0,5 (Amp 0,9 + 2,3)
Courant d'appel	kW 0,14 + 0,5 (Amp 0,9 + 2,3)
Niveau de bruit	Amp 2,5 + 6
Dégagement de chaleur selon EN 12900	<45 dBA
Tenue de la température à 20°C ambient (air)	W 191
Dépense d'énergie à 20°C ambient	3,1 h comp.A (de +5°C à +15°C) 1,7 h comp. B (de -20°C à 0°C)

Conformité

Directives et règlements	Directive 93/42/EEC and following and subsequent modifications and integrations, Class II annex IX, with conformity to the transitional provisions to Regulation (EU) (EU) 2017/745 and (EU) 2023/607 DIN 13277 Conformity Directive 2011/65/EC (ROHS II) Directive 2015/863/ EC (ROHS III) Directive 2012/19/EC (RAEE) Regulation (EU) 517-2014 (F-gas) Regulation (EU) 1907-2006_REACH
Certificats disponibles	MDD CE
Ambient d'utilisation	Pas inflammable, pas explosif, pas corrosive, avec échange d'air adéquat

Accessoires disponibles sur demande

Module GSM	Module plug-in pour notifier des sms de monitoring, alarmes et pannes du réfrigérateur aux numéros des portables.
Module convertisseur 4-20mA (bornier contact externe inclus)	(Accessoire qui exclut l'accessoire module GMS)
Module Wi-Fi	Module plug-in pour connexion, monitoring et gestion Wireless du réfrigérateur
FIOCCHETTI COLD EYES cloud monitoring	Service de monitoring annuel de type Cloud avec notification des alarmes et pannes de l'ordinateur et par app, SMS et mail, avec téléchargement complet des données d'enregistrement
FIOCCHETTI LAN SUPERVISOR	Système de monitoring qui permet la surveillance d'un ou de plusieurs réfrigérateurs en visualisant les données en temps réel et les historiques. On peut créer et exporter des graphs de température de la période ou des heures choisies, ou bien de l'historique des données. Une seule licence permet de visualiser jusqu'à 100 appareils, si installés dans le même bâtiment et connectés au même réseau (par ex. un hôpital).
Kit grille supplémentaire	
Tiroir extractible sur glissières télescopiques	
Tiroir extractible, sans séparateurs, sur glissières télescopiques	
Dosseret en Plexiglas pour tiroir	
Porte vitrée pour compartiment réfrigérateur	
Kit roues avec freins	
Prise intérieure (nr.1 pièce)	
35mm port passage de câble avec bouchon (no.1)	
Trou passage de câble mm 15 (no.1)	
Nr.1 sonde PT100 avec contacts libres	
Type de prise et câble sur demande	
Tension 220V/60Hz	
Tension 115V/60Hz	
Stabilisateur de tension	
Emballage en cage de bois	

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Siège: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
VAT No. IT00934960352

T: +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028

www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it