

Características generales



Descargo de responsabilidad:
Las imágenes son sólo para fines de demostración.
Las características y accesorios del producto pueden diferir según el modelo y la aplicación

| | |
|---|---|
| Rango de Temperatura | Regulable entre +2°C / +15 °C |
| Punto de consigna | +5°C 0.1°C |
| Clase climática | De +16°C a +38°C N-ST |
| Capacidad nominal | 700 lt (24,7 cu ft) |
| Capacidad bruta Capacidad neta | 620 lt (21,9 cu ft) 620 lt (21,9 cu ft) |
| Dimensiones externas (AxPxA) | 75x84,5x210 cm |
| Dimensiones internas (AxPxA) | 60x68,5x150 cm |
| Peso neto (sin equipamiento al interior) | 157 kg |
| Dimensiones del embalaje Peso | Cartón sobre paleta de madera 77x90x214 cm peso 174 kg Jaula de madera sobre paleta 84x94x214 cm peso 187 kg |
| Estructura | Estructura en acero con PVC plastificado antibacteriano de color blanco tanto al interior que exterior. O con estructura interior en acero 18/10 Aisi 304. Esquinas y fondo de la cámara redondeados. |
| Tipología de aislamiento | Aislamiento de espuma de poliuretano inyectado de alta densidad en las paredes (43 kg/m ³), libre de CFC y con inyección de agua ecológica |
| Espesor aislamiento | 75 mm |
| Pies | No.4 pies regulables en altura |
| Puerta | No.1 puerta de vidrio templado de triple espesor, equipada con cierre automático con muelle de retorno y tope de 90°. |
| Luz al interior | Full LED de altura completa, automático cuando se abre la puerta o mediante interfaz de usuario, con la puerta cerrada |
| Configuración interna | No. 1 rejilla corrediza de acero inoxidable reforzado. Capacidad 100 kg No. 2 tomas internas No. 1 Puerto mm 35 con tapón |

Sistema de refrigeración

| | |
|-------------------------|--|
| Refrigeración | Ventilación forzada profesional con sistema de compresor hermético |
| Descongelación | Automática, adaptiva con evaporación del condensado |
| Gas Refrigerante | R290 Natural |
| GWP ODP | 3 0 |

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352 - Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it

Controlador electrónico



| | |
|---|--|
| Controlador | Controlador ECT-F PLUS |
| Tipo de controlador | Controlador electrónico con pantalla LCD alfanumérica retroiluminada y resolución de 0,1°C |
| Interruptor de alimentación | Integrado en la interfaz de usuario |
| Protecciones de seguridad | Código de acceso de usuario configurable Acústico-visual para alarmas de temperatura y fallos para indicación de: <ul style="list-style-type: none">• Puerta abierta• Alta temperatura• Alarma de alta temperatura debido a corte de energía• Baja temperatura• Corte de energía (la alarma va a durar hasta 48h)• Condensador sucio• Batería defectuosa• Todas las fallas funcionales/componentes defectuosos |
| Sistema de alarmas | |
| Registro de datos y eventos | Últimos 12 eventos detectables en la pantalla |
| Límites de alarma de temperatura configurables | Sí, a través del parámetro |
| Sensores de control | Sondas tipo NTC |
| Conexión para señalización remota de alarmas | Instalado en el controlador electrónico, puede ser remoto bajo pedido. |
| Registro de temperaturas | Registro de las temperaturas mínimas y máximas alcanzadas con reset manual |
| Exportación de datos | No disponible |

Datos eléctricos y funcionales

| | |
|---|-----------------------------|
| Fuente de alimentación estándar | 230V / 1ph / 50Hz |
| Enchufe estándar | Schuko tipo "G" |
| Protección del compresor | Overload Protector incluido |
| Potencia de absorción | kW 0,12 (Amp 0,7) |
| Absorción de arranque | Amp 2,5 |
| Nivel de ruido | <50 dBA |
| Calor emitido EN 12900 | W 40 |
| Temperatura mantenida a 20°C ambiente (aire) | 5 h (de +5C a +15°C) |
| Consumo de energía a 20°C ambiente | 1 kWh/24h |

Conformidades

| | |
|----------------------------------|--|
| Directivas y regulaciones | Directiva 2006/42 CE (Directiva de maquinaria) Directiva 2011/65/UE (ROHS II) Directiva 2015/863 UE (ROHS III) Directiva 2012/19 UE (RAEE) Directiva 2014/30 UE (EMC) Directiva 2014/35 UE (LVD) Regulación (UE) 517-2014 (F-gas) Regulación (CE) 1907-2006_REACH |
| Certificados disponibles | CE |
| Entorno de aplicación | No inflamable, no explosivo, no corrosivo y con adecuado intercambio de aire |

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352 - Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it

Accesorios disponibles sobre pedido

Cerradura mecánica con llave

Contactos limpios externos

Puerta sólida

Seguridad anti-congelamiento

Conformidad DIN 13277 (incluye seguridad anti-congelamiento)

Incluye seguridad anti-congelamiento, cerradura electrónica, baterías de respaldo para alarma de apagón y caja de borne externa para contactos secos

Registrador gráfico giratorio

Rejilla adicional

Rejilla en acero inox

Kit de ruedas con frenos

Toma interna (no.1)

Puerto mm 35 con tapón

Puerto mm 15

Sonda humedad

Sonda PT100 (contactos libres)

Estabilizador de tensión de red

Enchufe diferente al estándar

Alimentación eléctrica 220V/60Hz

Alimentación eléctrica 115V/60Hz

Embalaje en Jaula de madera

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352 - Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it