



Disclaimer:
Le immagini hanno scopo puramente dimostrativo. Le caratteristiche e gli accessori del prodotto possono differire in base a modello e applicazione.

Capacità	65 lt (2,30 Cu ft)
Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	cm 70x44x47 Dimensioni interne (LxPxH) cm 47x37,5x35 (+vano 15x37,5x17); Peso kg 24
Struttura ed Isolamento	Materiale plastico atossico int. ed est., spessore 40 mm
Porta	n.1 coperchio cieco
Serratura con chiave	
Dotazione interna	Nr 1 cestello dim. cm 46x36x32 (LxPxH) Nr. 2 cavi (accendisigari e per corrente alternata)
Controller	Termostato elettronico digitale
Allarmi	Acustico-visivi per deviazioni di temperatura
Refrigerazione	Statica
Sbrinamento	Manuale

Caratteristiche

Dati tecnici


Dettagli	<ul style="list-style-type: none">Refrigerante R134a CFC freeTensione di alimentazione: 12VCorrente assorbita nominale 12 Vcc: 3,68 APotenza assorbita nominale: 45 WTemperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%
Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni

Accessori


Alimentatore 230V	Setpoint +22°C; Impostabile tra +30/-20°C
Registratore grafico di temperatura	
Datalogger	

Misure interne Frigoriferi portatili/ *Portable refrigerators inner dimensions*

C29 misure in mm/ *dimensions in mm*



C41 misure in mm/ *dimensions in mm*



C65 – C65T misure in mm/ *dimensions in mm*

