

Caratteristiche generali



Campo Temperatura	-10/-45 °C
Capacità	230 lt (8,13 cu ft)
Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	cm 105,5x73x86,5 <i>Dimensioni interne (LxPxH) cm 85x45x65 (+ 20x45x40)</i>
Peso	64 kg
Struttura ed isolamento	Int. ed est. acciaio plastificato bianco atossico, spessore 100 mm
Piedi	n.4 piedini
Porta	n.1 coperchio basculante
Serratura con chiave	
Controllore	Termostato elettronico digitale
Allarmi	Acustico-visivi per deviazioni di temperatura
Refrigerazione	Statica
Sbrinamento	Manuale

Dati tecnici

Dettagli	<ul style="list-style-type: none"> · Refrigerante: R290 CFC free · Tensione di alimentazione: 230V /1/50Hz · Consumo nelle 24H: 1,9 kWh/24H · Assorbimento istantaneo: 0,41 kW (2,87 A) · Rumorosità < 50 dB · Temperatura Ambiente di utilizzo: + 10/+ 32 °C; umidità 60% · Presa: Schuko
Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet <i>Dim. cm. 110x80x110; Kg.74</i> <i>Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm. 125x90x112; Kg.106</i>

Disclaimer:
Le immagini hanno scopo puramente dimostrativo. Le caratteristiche e gli accessori del prodotto possono differire in base a modello e applicazione.

Ruote piroettanti (di cui n.2 con freno) - H +11 cm

DMLP Unit

Sistema di allarme e registrazione temperature con batteria a tampone, con sonda completamente indipendente.

Prevede sonde di tipo NTC, con risoluzione allo 0,1°C, accuratezza +/- 0,3°C e un display LCD alfanumerico retro-illuminato a 16 caratteri, personalizzabile in 5 lingue.

- Registratore di temperatura ed allarmi su SD Card estraibile, con memoria degli ultimi 5 anni e registrazione ogni minuto.
- Batteria a tampone che garantisce allarmi e registrazione delle temperature anche in assenza di corrente. La batteria ha una durata di circa 12 ore in caso di black-out
- Contatti secchi standard sulla scheda per avere allarmi a distanza.

La SD card è utilizzabile su qualsiasi Pc tramite card-reader e include il software (Capture) con cui è possibile scaricare, salvare e stampare tutti i dati sotto forma di grafico o tabella, completamente personalizzabili.

DMLP Printer (solo con DMLP Unit)

Stampante elettronica (senza inchiostro). La STAMPANTE DMLP stampa automaticamente un report delle temperature critiche riportate dal DMLP DIGITAL MONITOR. Questa stampante può essere programmata in diversi modi: stampa giornaliera (solo in caso di allarmi o guasti) o settimanale (con una stampa dello stato del frigorifero ogni ora). La stampa può essere una tabella giornaliera o uno storico/grafico continuo. La DMLP PRINTER è molto efficiente (funziona con un semplice rotolo termico), sicura (non c'è il rischio di dimenticare di cambiare la carta, anche perché lo stato del frigorifero degli ultimi 45 giorni è sempre disponibile e può essere stampato grazie ai dati registrati nella SD del DMLP DIGITAL MONITOR). È l'alternativa moderna all'obsoleto registratore grafico.

Cestello interno (max n.2)

dimensioni LxPxH cm 40x25x15

Stabilizzatore di tensione di rete

Frequenza 60 Hz

Voltaggio 115 V

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352 - Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it